

S-Inverter Eco Plus



เพิ่มปริมาณอากาศเย็น
เพิ่มความเย็นสบายกว่าที่เคย
เร็วกว่าเดิมถึง 18%*

ความเย็นที่เหนือกว่า
ที่อากาศที่เย็นเร็วกว่าเดิมถึง
31%*
ลดและกระจายลมที่เย็น
ครอบคลุมทั่วห้องได้เร็วกว่า
ปกติถึง 15%*

เย็นเร็วทันใจขึ้นกว่าเดิม 43%*

Fast Cooling

เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยกระจายความเย็น
สบายทั่วถึงทุกมุมห้อง เย็นเร็วทันใจ
ขึ้นกว่าเดิมถึง 43%*

*ทดสอบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AR12TXCAAWKEU
เปรียบเทียบกับรุ่น AQ12EASER ที่ไว้



แผ่นกรองต้านแบคทีเรีย ได้ถึง 99.9%*

Copper Antibacterial Filter

แผ่นกรองเคลือบทองแดง สามารถลด
ล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันแบคทีเรีย
ที่เป็นอันตรายได้ถึง 99%* ช่วยลดกลิ่น
เหม็นอับในเครื่องปรับอากาศ

*ผลการทดสอบจากสถาบัน Intertek ผลการทดสอบถูกวางไว้ใต้
เงื่อนไขพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างไปตามชนิดของเครื่องที่ไม่ใช่แบบ
ผลการใช้งานส่วนบุคคลที่แตกต่างไป



อากาศสะอาดไร้กลิ่นอับชื้น 3 Step Auto Clean

รักษาความสะอาดภายในตัวเครื่องปรับอากาศ
โดยไม่ต้องทำอะไรเลย ด้วยโหมดการทำ
สะอาดอัตโนมัติ 3 ขั้นตอนในตัว ช่วยให้การ
แลกเปลี่ยนความร้อนแห้ง โดยการไล่ความชื้น
ด้วยการเป่าลม สามารถป้องกันการเกิดเชื้อรา
และกลิ่นเหม็นได้



S-Inverter Eco Plus



*หมายเหตุ: ระยะเวลาประกันค่าอะไหล่ และค่าช่าง ค่าธรรมเนียมค่าจัดส่ง ค่าธรรมเนียมค่าติดตั้ง ค่าธรรมเนียมค่าบริการ ค่าธรรมเนียมค่าซ่อม ค่าธรรมเนียมค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมค่าประกันภัย

ARI0DYHZBWKNST | ARI3DYHZBWKNST | ARI5DYHZBWKNST | ARI8DYHZBWKNST | AR24DYHZBWKNST



ข้อมูลจำเพาะ รุ่นเอสอินเวอร์เตอร์ อีโค พลัส

ราคาขายปลีก (Retail Price)	15,990 THB	17,990 THB	20,990 THB	24,990 THB	31,990 THB
รหัสคอยล์เย็น (Indoor Unit)	ARI0DYHZBWKNST	ARI3DYHZBWKNST	ARI5DYHZBWKNST	ARI8DYHZBWKNST	AR24DYHZBWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor Unit)	ARI0DYHZBWKXST	ARI3DYHZBWKXST	ARI5DYHZBWKXST	ARI8DYHZBWKXST	AR24DYHZBWKXST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V, Hz.)	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	820	1190	1300	1850	1900
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	6.0	8.4	5.8	8.4	8.5
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (Standard)	9,000	12,000	14,500	18,000	21,500
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (min / max)	3,100 ~ 11,500	3,500 ~ 14,000	3,200 ~ 16,000	5,600 ~ 20,000	5,000 ~ 25,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m³/min)	10.70	11.90	15.80	17.90	18.60
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur / Tur / Hi / Mid / Lo)	1070 / 1000 / 930 / 860 / 755	1105 / 1035 / 965 / 895 / 790	1070 / 1000 / 930 / 825 / 720	1140 / 1105 / 1035 / 930 / 852	1140 / 1105 / 1035 / 965 / 860
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right
SEER (BTU / wh)	18.00	18.30	18.80	18.00	18.00
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	5	5★	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB1TC5102FJ6	UB1TC5102FJ6	UB1TC5102FE6	UB1TC5146FER	UB1TC5146FJR
แผงระบายความร้อน (Fincoil)	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™
กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	959	959	959	1409	1409
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	430	450	600	600	720
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)					
Indoor (High / Low) (dBA)	41 / 25	44 / 25	44 / 28	48 / 33	51 / 33
Outdoor (High) (dBA)	54	54	55	57	60
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)					
Indoor Size (mm)	682 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
Indoor / Include Package (mm)	742 x 375 x 290	880 x 375 x 290	950 x 375 x 290	950 x 375 x 290	1125 x 375 x 290
Outdoor Size (mm)	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
Outdoor / Include Package (mm)	778 x 550 x 331	778 x 550 x 331	844 x 622 x 353	844 x 622 x 353	1023 x 724 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)					
Indoor / Net Weight (kg)	7.7	8.9	10.3	10.3	11.6
Gross Weight (kg)	8.9	11.1	12.5	12.5	13.2
Outdoor / Net Weight (kg)	18.7	18.7	23.7	27.5	35.6
Gross Weight (kg)	20.5	20.5	25.5	29.2	38.6
ชุดท่อต่อสายทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3	FSC1458Z3
ท่อน้ำยา (inch)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อของเหลว (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - IUUS / m)	15.0	15.0	15.0	30.0	30.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - IUUS / m)	7.0	7.0	7.0	15.0	15.0



สแกนเพื่อดู
รายละเอียดสินค้า

*1 ทดสอบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AR12TXCAAWKEU เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AQ12EASER ที่ไว้ *2 ผลการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น ARI3DYHZBWKNST กับ ARI8JRFNFK